

DES COMPÉTENCES POUR VOUS SERVIR

Dans un souci constant de répondre au mieux aux attentes de ses clients, Lechevalier vous propose, en complément de sa gamme de robinetterie industrielle, une gamme de raccords adaptés. Nous mettons à votre disposition un stock important, afin de vous garantir une bonne disponibilité des produits, ainsi que notre expertise et notre réactivité.

À noter, les produits et marques présentés ci-après sont un échantillon de la gamme disponible et ne représentent en aucun cas une liste exhaustive de nos produits.

RACCORDS FONTE GALVA

- **Utilisation** : fluides courants compatibles
- **Température / pression** : de -20°C à +120°C → 20 bar ; de +120°C à +300°C → 20bar
- **Raccordement** : filetage et taraudage suivant norme ISO 228/1



90G. taille	92G. taille	2G. taille	1G. taille	96G. taille	98G. taille
280G. taille	245G. taille	340G. taille	341G. taille	270G. taille	240G. taille
241G. taille	246G. taille	130G. taille	180G. taille	290G. taille	300G. taille

RACCORDS LAITON

- **Utilisation** : plomberie générale
- **Température** : au dessus de 0°C et selon étanchéité
- **Pression de service** : 10 bar
- **Raccordement** : taraudage et filetage BSPP



90L. taille	92L. taille	93L. taille	JMCL. taille	JPN. taille	JFTCL. taille
280L. taille	245L. taille	270L. taille	240L. taille	TCL. taille	JDCL. taille
241L. taille	246L. taille	130L. taille	131L. taille	290L. taille	300L. taille

RACCORDS INOX



- **Utilisation** : industrie générale
- **Température** : de -20°C à +180°C
- **Pression de service** : 20 bar
- **Raccordement** : taraudage BSPP et filetage BSPT

90I. taille	92I. taille	180I. taille	JMCI. taille	530I. taille	EMI. taille
280I. taille	245I. taille	270I. taille	240I. taille	340I. taille	341I. taille
241I. taille	246I. taille	130I. taille	BMI. taille	290I. taille	300I. taille

RACCORDS SYMÉTRIQUES



Raccords symétriques pour irrigation, incendie, hydrocarbures, fluides courants compatibles.

- **Température mini / maxi** :
Aluminium : de -10°C à +80°C
Inox : de -10°C à +180°C
PP : de 0°C à +70°C
- **Pression maxi** :
Aluminium et inox : 16 bar
PP : 6 bar
- **Étanchéité** :
NBR blanc pour l'aluminium et le PP
FKM pour l'inox

RACCORD SYMÉTRIQUES RS :

FORME	MATIÈRE	DN	VERROU	RACCORDEMENT	
C F M B R	Cannelé Femelle Mâle Bouchon Réduction	A Aluminium I Inox PP Polypropylène	20 à 150 20 à 100 20 à 100	Avec ou Sans Verrou	¾ à 4 pouces

ACCESSOIRES :

JOINT POUR RS	MATIÈRE	DN
RSJ	NB NBR blanc	20 à 100
	PTFE PTFE	
	V Viton	



CLÉ TRICOISE	
CLETRI.20-65	
CLETRI.50-100	
CLETRI.65-150	
CLETRI.80-100	

RACCORDS EXPRESS



Raccords express laiton pour eau et air comprimé.

- **Raccordement** : femelle, mâle BSP ou cannelé
- **Température mini** : de -5°C à +60°C (100°C avec joint néoprène)
- **Dimensions** : ¼" à 1" ¼
- **Pression maxi** : 10 bar
- **Caractéristiques** : raccords en laiton matricé joint NBR

MATIÈRE	RACCORDEMENT
F Femelle	8x13
	12x17
	15x21
M Mâle BSP	20x27
	26x34
	33x42
C Cannelé	Ø intérieur tuyau

ACCESSOIRES :

JOINT POUR RACCORDS EXPRESS REJ	MATIÈRE
	NEO Néoprène
	NIT Nitrile
	V Viton
BOUCHON POUR RACCORDS EXPRESS REB	
COLLIERS GRIFFES POUR RACCORDS EXPRESS CG	Ø extérieur du tuyau (plage mm)

RACCORDS À CAMES

Raccords à cames pour irrigation, incendie produits pétroliers, fluides compatibles.

■ **Température mini / maxi :**

Aluminium, laiton, et inox : de -10°C à +60°C
PP : de 0°C à +70°C

■ **Pression maxi :**

Aluminium, laiton et inox : 16 bar
PP : 10 bar

■ **Étanchéité :**

NBR



www.groupe-lechevalier.com

RACCORD À CAMES RC :

TYPE	MATIÈRE	TAILLE
A Adaptateur taraudé	Aluminium	1/2 DN15
B Coupleur mâle		3/4 DN20
C Coupleur cannelé		1 DN25
D Coupleur femelle	Laiton	1-1/4 DN32
E Adaptateur cannelé		1-1/2 DN40
F Adaptateur mâle	Inox	2 DN50
DC Bouchon coupleur	Polypropylène	2-1/2 DN65
DP Bouchon adaptateur		3 DN80
		4 DN100

ACCESSOIRES :

JOINT POUR RC	MATIÈRE	DN
	NBR	1/2
	EPDM	3/4
	FPM	1
	PN	1-1/4
	PE	1-1/2
	PF	2
	PTFE / NBR	2-1/2
	PTFE / EPDM	3
	PTFE / Viton	4



COLLIERS DE SERRAGE



<p>CDF</p> <p>11-14 à 352-362mm</p>	<p>CT</p> <p>17-19 à 240-252mm</p>	<p>CTI*</p> <p>17-19 à 201-213mm</p>	<p>CO</p> <p>5-7 à 43-46mm</p>	<p>COI*</p> <p>5-7 à 31-34mm</p>	<p>CG</p> <p>14-16 à 41-43mm</p>	
<p>CBP</p> <p>12-22 à 200-220mm</p>	<p>CBPI*</p> <p>8-16 à 210-230mm</p>	<p>CBA</p> <p>8-12 à 242-262mm</p>	<p>CBAI*</p> <p>8-12 à 242-262mm</p>	<p>CBASF</p> <p>largeur : 8 ou 14mm</p>	<p>CBASFI*</p> <p>largeur : 8 ou 14mm</p>	<p>FEUILLARD</p> <p>FEUILLARD. (plage mm)</p>
<p>CDCA</p> <p>22-34 à 94-97mm</p>	<p>CDCI*</p> <p>60-62 à 114-119mm</p>	<p>CIG</p> <p>12-15 à 164-172mm</p>	<p>CII*</p> <p>11-14 à 244-250mm</p>	<p>CEAB</p> <p>ø tube : 13 à 457mm</p>	<p>CEAI*</p> <p>ø tube : 13 à 273mm</p>	

DIMENSIONS DES RACCORDEMENTS

DN	8	10	12	15	20	25	32	40	50	65	80	100	125	150
PLOMBERIE	5x10	8x13	12x17	15x21	20x27	26x34	33x42	40x49	50x60	66x76	80x90	102x114	127x140	152x165
GAZ	G1/8"	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G3/4"	G1"	G1 1/4"	G1 1/2"	G2"	G2 1/2"	G3"	G4"	G5"	G6"
ø (mm) INTÉRIEUR	8,6	11,45	14,95	18,63	24,12	30,29	38,95	44,85	56,66	72,23	84,93	110,07	135,47	106,87
ø (mm) EXTÉRIEUR	9,73	13,16	16,66	20,96	26,44	35,25	41,91	47,8	59,61	75,18	87,88	113,03	138,43	163,83



RACCORDS ET COLLIERS



Ensemble, valorisons nos expériences



LECHEVALIER ROUEN - SIÈGE SOCIAL 56 RUE JEAN MERMOZ
PA DE LA BRETEQUE - CS 10741 - 76237 BOIS GUILLAUME CEDEX
Tél. 02 35 12 65 65 - Fax 02 35 59 89 97 - contact.rouen@lechevalier-sa.com

